

CIMENTO QUEIMADO RÚSTICO

Cimento Queimado Rústico é feito com uma massa que produz um efeito queimado manchado e rústico refinado aos ambientes. Pode ser utilizado em superfícies de reboco, massa corrida, massa acrílica, gesso, drywall e madeira. Uso Externo e Interno.



INDICAÇÃO

Indicado para paredes em ambientes internos e externos.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica estirenada, cargas minerais inertes, aditivos, água e pigmentos e tensoativos.

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOC)

(Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)

0,214 - 0,218 g/l

DENSIDADE

Densidade a 25°C – 1,65

ACABAMENTO

Fosco com manchas rústicas refinadas.

COR

Não se aplica

EMBALAGENS E RENDIMENTO

5 kg: 12 a 15 m² (2 demãos)

23 kg: 35 a 45 m² (2 demãos)

PRAZO DE VALIDADE

Embalagem lacrada e sem uso: 24 meses

DADOS DE APLICAÇÃO



DILUIÇÃO

Produto pronto para uso



SECAGEM

Ao Toque: 40 minutos

Entre demãos: 1h30 a 2h

Final: 24h



FERRAMENTAS

Desempenadeira de efeitos de aço inox ou espátula de celulósida



RENDIMENTO

5 kg: 12 a 15 m² (2 demãos)

23 kg: 35 a 45 m² (2 demãos)

O rendimento prático pode variar em função da aplicação, cor e absorção da superfície.



DEMÃOS

2 a 3 demãos

Dependendo do estado e cor da superfície, pode haver uma maior necessidade de demãos.

MODO DE APLICAÇÃO

- 1 Abra a embalagem e mexa bem o produto.

Aplicar a 1ª demão, colocando pouco produto na espátula ou desempenadeira. Aplicar fazendo movimentos curtos e irregulares, retirando o excesso de produto na parede e garantindo uma espessura fina e lisa. Não aplicar mais de uma vez no mesmo lugar, pois o Efeito Decor Colors começa a aparecer na 2ª demão. Esperar 1 a 2 horas de secagem.

- 2
- 3 Aplique a 2ª demão, repetindo o processo de aplicação do 1º passo. Espere de 1 a 2 horas de secagem, se for necessário a aplicação da 3ª demão ou espere 24h de secagem final.

OBSERVAÇÕES

- Antes da aplicação do cimento queimado rústico, recomenda-se uma demão de tinta acrílica ou látex no mesmo tom da cor que será aplicada ou num tom mais claro (branco ou cinza claro)
- Lixamento entre demãos é opcional. Indicamos retirar o excesso de produto durante a aplicação, para não precisar de lixamento.
- A percepção de cores pode variar de acordo com vários fatores, como: lote, dimensões do ambiente, iluminação, tipos de superfície e até mesmo as diversas resoluções de monitores podem influenciar e distorcer tonalidades. Por isso, é muito importante lembrar que o nosso catálogo virtual é apenas referência, podendo existir divergência entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos comercializados.
- As cores podem variar também de acordo com os lotes, por isso é muito importante, em caso de continuação da pintura, solicitar o mesmo lote de produto.

RECOMENDAÇÕES

- Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo.
- Recomendamos armazenar sobre pallets.
- A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem.
- Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante.
- Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

Armazenamento: Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15°C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Selador Acrílico Decor Colors, e aguardar secagem de 2 horas.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors, e aguardar secagem de 2 horas.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Massa Acrílica Decor Colors (externo-interna) ou Massa Corrida Decor Colors (interna), e aguardar secagem de 4 horas entre demão.
Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors e aguardar secagem de 2 horas.
Manchas de Gorduras ou graxas	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem de 12 horas.
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem de 12 horas.
Gesso e Drywall	Aplicar 1 demão do Fundo Preparador Base Água Decor Colors, e aguardar secagem de 2 horas.
Massa Corrida e Massa Acrílica	Recomenda-se uma demão de tinta acrílica ou látex no mesmo tom da cor que será aplicada ou num tom mais claro (branco ou cinza claro)
Madeiras	Recomenda-se lixar a superfície e limpar com pano úmido. Aplicar fundo branco fosco para madeira, e aguardar secagem. OBS: Não indicado para madeiras resinosas e madeiras com movimentos ou dilatação.