



BLOCK TOTAL

É uma argamassa impermeabilizante monocomponente, branca, a base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros. Indicada para vedação e tratamento da umidade nas paredes e rodapés.

VANTAGENS

- Resistente à umidade ascendente
- Aplicação direta sobre reboco íntegro e blocos de concreto e cerâmico
- Fácil aplicação
- Alta aderência
- Pode ser usada como acabamento final
- Aceita pintura à base de água

INDICAÇÃO

Utilizado para impermeabilização, eliminação da umidade em paredes internas e externas. Correção de umidade em rodapés. Aplicável também em paredes internas de Drywall (gesso acartonado)

EMBALAGENS E RENDIMENTO

12kg: Rende até 5m²
O rendimento se baseia em espessuras de 1,5 mm.

CONSUMO APROXIMADO

Mínimo 2,4 kg/m² por demão
Máximo 4,0 kg/m² 2 demãos
O consumo pode variar dependendo do tipo do substrato.

DENSIDADE DA MISTURA

~1900 g/cm³

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Cimentos e aditivos.

CARACTERÍSTICAS

ASPECTO DO PRODUTO
Pó branco

ASPECTO DA MISTURA

Pasta (massa) viscosa branca

VALIDADE E ESTOCAGEM

A validade é de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação na embalagem original e intacta, em local coberto e seco, ventilado e longe de fonte de calor. A temperatura máxima para armazenamento é de 25°C.

DADOS DE APLICAÇÃO

DILUIÇÃO

Para embalagem de 12kg, adicione 3 litros de água limpa. Misture até atingir uma pasta homogênea e sem grumos.



RENDIMENTO

12kg: Até 5m²
O rendimento pode variar conforme condições da superfície, técnica de aplicação e espessura da camada.



SECAGEM

Tempo para lixar e dar acabamento: 2h
Cura total: 24h



A secagem do produto está relacionada às condições da temperatura climática e ambiente.



DEMÃOS

1 a 2 demãos



FERRAMENTAS

Trincha, broxa e desempenadeira metálica lisa.

INSTRUÇÕES DE USO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Remova todas as partículas soltas ou desagregadas, mofo, bolor, tinta, textura, carbonatação até atingir uma superfície firme e adequada para receber o **BLOCK TOTAL DECOR COLORS**.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Para a embalagem de 12kg, adicione num recipiente limpo, 3 litros de água limpa (6 medidas do dosador de 500ml). Adicione aos poucos o **BLOCK TOTAL DECOR COLORS** e misture mecanicamente, por no mínimo 3 minutos ou manualmente, por no mínimo 5 minutos, até atingir uma pasta homogênea e sem grumos. **Após a mistura o tempo de utilização é de 30 a 40 minutos na temperatura média de 25°C.**

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Umedecer bem a superfície com água limpa utilizando trincha ou broxa. Aplique uma camada de **BLOCK TOTAL DECOR COLORS** com uma desempenadeira metálica lisa numa **espessura entre 1,5 a 4,0mm**. Caso necessário aplique uma segunda camada, com intervalo de no mínimo 6 horas, até atingir a espessura total de no máximo 4mm. Se desejar, realize o acabamento em seguida com uma esponja úmida ou após 2 horas, realize um leve lixamento com uma lixa fina. Aguardar 24 horas para realizar a pintura.

RESTRIÇÕES DE USO

- Piscinas, reservatórios e áreas frias.
- Áreas sujeitas a lençol freático atuante.
- Estruturas sujeitas a movimentação e fissuração sem a devida correção.

ADVERTÊNCIA

Na aplicação sob sol intenso, prever cobertura para execução do serviço e promover hidratação por no mínimo 3 dias.

MANUTENÇÃO

Esse produto, segundo a ABNT NBR 15575, é considerado manutenível. Não aplicar demão muito espessa (acima de 5 mm), pois pode ocasionar a secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial seca, mantendo o interior da aplicação no estado fresco podendo acarretar a perda de desempenho do produto, além de aumentar o tempo de secagem.

PRECAUÇÕES

Seguir as recomendações que constam na FISPQ do produto sobre as medidas de segurança do trabalho, higiene e a disposição quanto ao fogo e resíduos.

IMPORTANTE: As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé. Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade. O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados. Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Emergências médicas (24h)

Centro de Assistência
Toxicológica (CEATOX)
0800-0148-110

Ficou com alguma dúvida?

Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (11) 991648-4475 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento.

Emergências em acidentes de transporte

(11) 91093-3434

Emergências em geral

(11) 91093-3434