

FICHA TÉCNICA

BORRACHA LÍQUIDA SOLUÇÃO TOTAL

Sua fórmula avançada proporciona o máximo de desempenho, cobertura e rendimento em seu segmento. Benefícios como hidrorrepelência em sua fachada, proporcionando uma proteção diferenciada contra a absorção de água. cobre micro-fissuras* e tem propriedade elástica, trazendo mais durabilidade em sua pintura. Boa resistência a intempéries, ação de maresia e umidade. Indicado para revitalização e proteção de fachadas e paredes externas.

* Microfissuras são aberturas de até 0,3 mm.



INDICAÇÃO

Indicado para ambientes internos e externos. Pode ser aplicado em alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e texturas.

ACABAMENTO

Fosco

EMBALAGENS E RENDIMENTO

21,5kg: 81 m² acabado
16L: 77 m² acabado
4,3kg: 16 m² acabado
3,2L: 15 m² acabado

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina de dispersão aquosa de copolímero, resina elastomérica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas, algicidas, espessantes, tensoativos e água.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Sólidos (%): 47 - 48
pH: 9,2 - 9,7
Prazo de Validade: 24 Meses

COR

Consultar cores disponíveis

DADOS DE APLICAÇÃO

DILUIÇÃO

1ª demão: Até 20% de diluição com água potável
Demais demãos: 10% de diluição com água potável

SECAGEM

Ao Toque: 2h
Entre demãos: 4h
Final: 12h

FERRAMENTAS

Rolo de lã, Trincha ou Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol²)

RENDIMENTO

21,5kg: 81 m² acabado
16L: 77 m² acabado
4,3kg: 16 m² acabado
3,2L: 15 m² acabado
O rendimento pode variar conforme condições da superfície, técnica de aplicação e espessura da camada.

DEMÃOS

3 demãos
O número de demãos pode variar conforme cor escolhida ou superfície aplicada.

MODO DE APLICAÇÃO

- Misturar/homogeneizar bem o produto com uma régua ou espátula (nunca com objetos cilíndricos).
- Não faça repasses excessivos com o rolo e o recorte deve ser feito junto com as demãos.
- Diluir o produto com água potável conforme informações abaixo:

PRIMEIRA DEMÃO
TINTA 8 + ÁGUA 2
DILUIR 20% DE ÁGUA

DEMAIS DEMÃOS
TINTA 9 + ÁGUA 1
DILUIR 10% DE ÁGUA

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O bom preparo da superfície a ser pintada garante melhores resultados e durabilidade da sua pintura. Os passos abaixo são essenciais. De acordo com a norma ABNT NBR 13245-2011, a superfície a ser pintada deve estar, firme, coesa, limpa, sem graxa, gordura, sabão, umidade ou mofo. A superfície NÃO deve apresentar partes soltas ou mal aderidas. Antes de iniciar sua pintura com a Borracha Líquida Decor Colors, verifique as nossas dicas:

- Reboco Novo** Respeitar tempo de secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Selador Acrílico Decor Colors, e aguardar secagem de 2 horas. Deve-se observar e corrigir eventuais trincas com massa para vedação.
- Reboco Fraco (baixa coesão)** Respeitar tempo de secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors.
- Imperfeições Rasas** Corrigir com Massa Acrílica Decor Colors (externo-interna) ou Massa Corrida Decor Colors (interna).
- Partículas Soltas ou Mal Aderidas** Raspar/lixar ou escovar superfície para remover toda parte solta. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors.
- Manchas de Gorduras ou graxas** Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar bem e aguardar a secagem de pelo menos 12h. Se necessário, aplicar lixamento para melhorar a aderência.
- Partes Mofadas** Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar bem e aguardar secagem de 12 horas.
- Gesso e Drywall** Aplicar 1 demão do Fundo Preparador Base Água Decor Colors, e aguardar secagem de 2 horas.
- Massa Corrida e Massa Acrílica** Recomenda-se uma demão de tinta acrílica ou látex no mesmo tom da cor que será aplicada ou num tom mais claro (branco ou cinza claro)
- Superfície com umidade** Verificar a causa e fazer a devida impermeabilização
- Texturas** Caso seja recente a aplicação, aguardar 28 dias devido a hidrorrepelência da textura. Não aplicar sobre texturas com hidrorrepelência.

RECOMENDAÇÕES/INSTRUÇÕES

- Homogeneizar o produto antes da aplicação com uma régua ou espátula. Nunca utilizar objetos circulares. A ferramenta deve estar limpa.
- Preparar a superfície antes de ser aplicado o produto.
- Evite a pintura em dias chuvosos, com ventos fortes, com temperaturas muito elevadas ou com temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 60%. Aplicar com o tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Em dias mais úmidos o tempo de cura dos produtos aumenta.
- Manter a embalagem fechada, em local seco e arejado, coberto e longe de umidade e fontes de calor.
- Pingos de água e de chuva podem manchar a parede até 28 dias após a pintura. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.
- Cores intensas são mais suscetíveis a manchamentos e aos desbotamentos provocados pelos raios ultravioleta.
- Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos.
- Lavar ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso.
- Quando sobre massa corrida/acrílica aguardar sua cura completa.
- O rendimento e o desempenho o produto depende das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.
- A percepção de cores pode variar de acordo com vários fatores, como: lote, dimensões do ambiente, iluminação, tipos de superfície e até mesmo as diversas resoluções de monitores podem influenciar e distorcer tonalidades. Por isso, é muito importante lembrar que o nosso catálogo virtual é apenas referência, podendo existir divergência entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos comercializados.



SEGURANÇA/MEIO AMBIENTE

- Para a aplicação utilizar os equipamentos de segurança necessários como luvas e óculos de proteção.
- Em caso de contato do produto com os olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Manter o produto fora do alcance de crianças ou animais.
- Pode provocar reações alérgicas.
- Não reutilizar a embalagem. Fazer o descarte em lugar apropriado conforme legislação vigente.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local;
- Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.
- O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

Decor Colors Tintas LTDA CNPJ: 19.082.242/0001-08 IE: 600225959119
Av. Tranquillo Giannini, 1050 - Distrito Industrial - Salto/SP - CEP 13329-600

OUTRAS INFORMAÇÕES

Emergências médicas (24h)

Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX)
0800-0148-110

Emergências em acidentes de transporte

(11) 91093-3434

Emergências em geral

(11) 91093-3434

Ficou com alguma dúvida?

Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (11) 991648-4475 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento.