

FICHA TÉCNICA

AQUA SHIELD PINTURA IMPERMEÁVEL

A Aqua Shield pintura impermeável não é apenas uma tinta comum e sim uma solução completa que eleva o padrão de proteção para as suas paredes. Indo além do básico, essa tinta oferece uma verdadeira blindagem para a superfície, proporcionando uma camada de proteção extra que garante a resistência necessária contra os desafios do dia a dia. Sua aplicação transforma as paredes com facilidade, conferindo não apenas uma nova estética, mas também uma qualidade premium que se destaca. Com Aqua Shield você não apenas pinta suas paredes, você as protege.

INDICAÇÃO

Indicado para ambientes externos e internos. Pode ser aplicado em reboco, massa corrida e acrílica, gesso, drywall, texturas.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina Acrílica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas, espessantes, tensoativos e água.

ACABAMENTO

Fosco

COR

Consultar cores disponíveis.

EMBALAGENS E RENDIMENTO

21,5Kg – até 70m² acabado
4,3kg – até 14m² acabado

PRAZO DE VALIDADE

Embalagem lacrada e sem uso: 24 meses



DADOS DE APLICAÇÃO



DILUIÇÃO

1ª demão: Até 20% de diluição com água potável
Demais demãos: 10% de diluição com água potável



RENDIMENTO

21,5Kg – até 70m² acabado
4,3kg – até 14m² acabado
O rendimento prático pode variar em função da diluição, aplicação, cor e absorção da superfície.



SECAGEM

Ao Toque: 2h
Entre demãos: 4h
Final: 12h



DEMÃOS

3 demãos
Dependendo do estado e cor da superfície, pode haver uma maior necessidade de demãos.



FERRAMENTAS

Rolo de lã e Trincha

MODO DE APLICAÇÃO

- 1 Misturar/homogeneizar bem o produto com uma régua ou espátula (nunca com objetos cilíndricos).
- 2 Não faça repasses excessivos com o rolo e o recorte deve ser feito junto com as demãos.
- 3 Diluir o produto com água potável conforme informações abaixo:



RECOMENDAÇÕES/INSTRUÇÕES

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O bom preparo da superfície a ser pintada garante melhores resultados e durabilidade da sua pintura. Os passos abaixo são essenciais. De acordo com a norma ABNT NBR 13245-2011, a superfície a ser pintada deve estar firme, coesa, limpa, sem graxa, gordura, sabão, umidade ou mofo. A superfície NÃO deve apresentar partes soltas ou mal aderidas, trincas profundas ou capilares devem ser corrigidas antes da pintura. Antes de iniciar sua pintura com a Aqua Shield Decor Colors, verifique as nossas dicas:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Selador Acrílico Decor Colors. Deve-se observar e corrigir eventuais trincas com massa vedatrínca para vedação.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors, e aguardar secagem de 2 horas.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Massa Acrílica Decor Colors (externo-interna) ou Massa Corrida Decor Colors (interna), e aguardar secagem de 4 horas entre demão.
Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors e aguardar secagem de 2 horas.
Manchas de Gorduras ou graxas	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem de 12 horas.
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem de 12 horas.
Gesso e Drywall	Aplicar 1 demão do Fundo Preparador Base Água Decor Colors, e aguardar secagem de 2 horas.
Massa Corrida e Massa Acrílica	Garanta que não tenha resíduos de pó do lixamento ou outros contaminantes. Aguardar cura da massa antes de aplicar o acabamento.
Superfície com umidade	Antes de pintar, deve-se resolver a falta de impermeabilização que está causando o problema.
Texturas	Caso seja recente a aplicação, aguardar 28 dias devido a hidro repelência da textura.

- Homogeneizar o produto antes da aplicação com uma régua ou espátula. Nunca utilizar objetos circulares. A ferramenta deve estar limpa.
- Preparar a superfície antes de ser aplicado o produto.
- Evite a pintura em dias chuvosos, com ventos fortes, com temperaturas muito elevadas ou com temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 60%. Aplicar com o tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Em dias mais úmidos o tempo de cura dos produtos aumenta.
- Manter a embalagem fechada, em local seco e arejado, coberto e longe de umidade e fontes de calor.
- Pingos de água e de chuva podem manchar a parede até 28 dias após a pintura. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.
- Cores intensas são mais suscetíveis a manchamentos e aos desbotamentos provocados pelos raios ultravioleta.
- Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos.
- Lavar ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso.
- Quando sobre massa corrida/acrílica aguardar sua cura completa.
- O rendimento e o desempenho o produto depende das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.
- A percepção de cores pode variar de acordo com vários fatores, como: lote, dimensões do ambiente, iluminação, tipos de superfície e até mesmo as diversas resoluções de monitores podem influenciar e distorcer tonalidades. Por isso, é muito importante lembrar que o nosso catálogo virtual é apenas referência, podendo existir divergência entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos comercializados.
- A garantia do produto é considerada desde que todas as instruções sejam feitas corretamente. Mantenha com você a nota fiscal do produto, número de lote e fabricação.



SEGURANÇA/MEIO AMBIENTE

- Para a aplicação utilizar os equipamentos de segurança necessários como luvas e óculos de proteção.
- Em caso de contato do produto com os olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Manter o produto fora do alcance de crianças ou animais.
- Pode provocar reações alérgicas.
- Não reutilizar a embalagem. Fazer o descarte em lugar apropriado conforme legislação vigente.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local;
- Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.
- O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

Decor Colors Tintas LTDA CNPJ: 19.082.242/0001-08 IE: 600225959119
Av. Tranquillo Giannini, 1050 - Distrito Industrial - Salto/SP - CEP 13329-600

OUTRAS INFORMAÇÕES

Emergências médicas (24h)

Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX)
0800-0148-110

Emergências em acidentes de transporte

(11) 91093-3434

Emergências em geral

(11) 91093-3434

Ficou com alguma dúvida?

Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (11) 991648-4475 e guarde sempre a nota fiscal e número de lote do produto para facilitar o atendimento.